


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 005085742		1ere Gachée : 13:16 (1)		Date : 02/10/2026 MAHE011026173155		Zone : ZONE B	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) : 00003455		Véhicule : 951 ECOTRANS-FZ-951-HM	
Client : C9203700 AVENIR TP FERME DE LA MOTTE ROUTE DE MELUN 77580 COUTEVROULT				Chantier : BAILLY1 BAILLY ROMAINVILLIERS RUE DE BELLESME 77700 Bailly-Romainvilliers			
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
14:16				14:28 16:33		16:33	
RETOUR centrale				Quantite Origine : 8.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
5350JSECABS3		DESACTIVE		X		XF2	
Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax			
CL 0,40		S3					
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
						0	
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIALSECAB 350 S3D CEM II/C 42.5 N						Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
Retour béton							
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE				AER 1.10		Nom: AVENIR TP	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE				TECHNO 348		Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: 100 L d'eau Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non