



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004057095		1ere Gachée : 13:37 (1)		Date : 02/10/2026		SPM2610026026		Zone : ZONE A	
Client : C9252012		FAYAT THOURAUD		Chantier : PROVINS		PROVINS		Véhicule : 921	
136 RUE LEON FAUCHER		51100 Reims		77160 Provins		CHU VERS URGENCE		SYNEOS BETON-FW-921-KD	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		Chauffeur : ARN	
réelle		debut fin		chantier		centrale		ARNAUD	
								Centrale : HERME	
								CONSEILS DE SECURITE	
								en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Quantite Origine : 2.50 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 2.50				 	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25FXC1S4D20	BPS	NF	XC1	CL 0,40	S4	20			
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
CEM III/A 42.5 N LH				0	C25/30				
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S4 D20 CEM III				CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE			2.50 METRE CUBE			Nom: Signature du client:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE			2.50 METRE CUBE						
RESPONSABILITE ELARGIE DU			2.50 METRE CUBE						
PRODUCTEUR			2.50 METRE CUBE						
CONTRIBUTION ENERGETIQUE			2.50 METRE CUBE						
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non