




SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 006036171		1ere Gachée : 13:53 (1)		Date : 02/10/2026 clau2610018646		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 958 SAKINA TPS -ES-958-GT		Chauffeur : LADJI LADJI	
Client : C9242850 JPM BATIMENT		Chantier : AUBERVILLIE2 AUBERVILLIERS		Centrale : BOBIGNY		CONSEILS DE SECURITE	
11 RUE LOUIS ARMAND		7/13 RUE DE LA NOUVELLE FRANCE		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		 	
77220 Tournan-en-Brie		93300 Aubervilliers		Quantite Origine : 24.00 m3			
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
14:41		14:51 15:31		15:31		15:51	
Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 8.00					
Code Formule 1C40JXF1S3D22.4		Désignation(6)(8) BPS		Certification 		Classe d'exposition(3) XF1	
				Classe chlorure CL 0,40		Consistance(7) S3	
Dmax 22.4							
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C40/50	
Appellation commerciale : BPS XF1 C40/50 S3 D22.4 CEM II		CEM II/C 42.5 N		Température :		N° Grue :	
Mode de livraison :				Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom: JPM BATIMENT			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE				Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE							
PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur: 100 L d'eau							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non