



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 006036177		1ere Gachée : 15:05 (1)		Date : 02/10/2026		abou2610028658		Zone : ZONE A	
Client : C9255810		MTR BATIMENT		Chantier : AUBER2		AUBERVILLIERS		Véhicule : 058	
9 RUE RENE CASSIN		77173 Chevry-Cossigny		60 RUE DU MOUTIER		93300 Aubervilliers		OTDM-EC-058-FD	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		Chauffeur : IBRAHIM	
réelle		debut fin		chantier		centrale		IBRAHIM	
15:41		15:44 16:21		16:21		16:44		Centrale : BOBIGNY	
Quantite Origine : 5.50 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 5.50		CONSEILS DE SECURITE			
en aucun cas nos produits		ne doivent être ingurgités		ou entrer en contact avec la		peau au risque de provoquer			
des allergies des rougeurs		ou des brulures							
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C40JXF1S3D22.4		BPS				XF1		CL 0,40	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM II/A-S 42.5 N				0		C40/50			
Appellation commerciale : BPS XF1 C40/50 S3 D22.4 CEM II		CEM II/C 42.5 N		Température :		N° Grue :			
Mode de livraison :				Retour béton					
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		5.50 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom: MTR BATIMENT			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		5.50 METRE CUBE				Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		5.50 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		5.50 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		5.50 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:		50 L d'eau							
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non