


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420319		1ere Gachée : 14:55 (1)		Date : 02/10/2026		inte2610026952		Zone : ZONE A	
Quantité : 4.00 m3		Réf. commande(2) : UCB-3144		Client : C9293430		UCB CONSTRUCTION		Véhicule : 936 SYNEOS BETON-EB-936-GB	
23 ALLEE DU CLOS DES CHARMES		77090 Collégien		Chantier : PERREUX		LE PERREUX		Chauffeur : RICARDO RICARDO	
				63 AVENUE LEDRU ROLLIN		BOUYGUES IMMOBILIER		Centrale : GOURNAY 01	
				94170 Le Perreux-sur-Marne				CONSEILS DE SECURITE	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 4.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		en aucun cas nos produits	
réelle	debut fin	chantier	centrale	Livree Reelle : 4.00				ne doivent être ingurgités	
15:48	17:28 18:13	18:13	18:37					ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C40JXF1S3D22.4	BPS	NF	XF1	CL 0,40	S3				
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	C40/50				
Appellation commerciale : BPS XF1 C40/50 S3 D22.4 CEM II				CEM II/C 42.5 N		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
				Retour béton					
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE			4.00 METRE CUBE			SPHRE VISCO FLOW			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE			4.00 METRE CUBE			800POWER			
RESPONSABILITE ELARGIE DU			4.00 METRE CUBE			TECHNO 348			
PRODUCTEUR						Nom: UCB CONSTRUCTION			
						Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non