


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006036183		1ere Gachée : 16:08 (1)		Date : 02/10/2026		abou2610028661		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Client : C9229780 EUROBAT		Chantier : AUBERVILLIER		Véhicule : 042	
37 RUE DE LA MAISON ROUG		AUBERVILLIERS		61 rue du port		93300 Aubervilliers		SAKINA TPS - FN-042-NC	
77185 Lognes		ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
		réelle		debut fin		chantier		centrale	
		Quantite Origine : 18.50 m3		Quantite Restante : 2.50 m3		Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXC1S3D22		BPS		NF		XC1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
S3		22.4		CEM II/A-S 42.5 N				0	
Résistance caractéristique(4)		Température :		Appellation commerciale :		N° Grue :		Retour béton	
C25/30				BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II					
Mode de livraison :		SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
		CONTRIBUTION CARBONE		8.00 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom:	
		CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8.00 METRE CUBE				Signature du client:	
		RESPONSABILITE ELARGIE DU		8.00 METRE CUBE					
		PRODUCTEUR		8.00 METRE CUBE					
		CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8.00 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Type et quantité:		Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non