


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 1ere Gachée : 16:17 (1)		Date : 02/10/2026 abou2610028656		Zone : ZONE A	
006036184 Quantité : 3.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 650 ROYAL TRANSPORT-DQ-650-FA Chauffeur : HABIB HABIB Centrale : BOBIGNY	
Client : C9265730 PRO NEGOCE 3 RUE ERNEST SARRON 77410 Claye-Souilly		Chantier : AULNAY14 AULNAY SOUS BOIS 56 RUE RAPHAEL 93600 Aulnay-sous-Bois		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 35.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 3.00	
17:17	17:29 18:29	18:29	18:29		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
1C25FXC1S3D22	BPS	X	XC1	CL 0,65	S3 22.4
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
				0	C25/30
Appellation commerciale : BPS XC1 XC2 C25/30 S3 D22.4 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température :	
Mode de livraison :				N° Grue : Retour béton	
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE 3.00 METRE CUBE			TECHNO 348		Nom: PRO NEGOCE Signature du client:
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3.00 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU 3.00 METRE CUBE					
PRODUCTEUR 3.00 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3.00 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: 100 L d'eau					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non