


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

|                                                                          |  |                         |  |                   |  |                              |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001420328                                                       |  | 1ere Gachée : 17:07 (1) |  | Date : 03/10/2026 |  | MAHE300926152242             |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                                                    |  |
| Client : C9298049                                                        |  | SBM                     |  | Chantier : SC     |  | SOUS CENTRALE                |  | Véhicule : SC                                                                                                                                                                           |  |
| 17 RUE DE RIS                                                            |  |                         |  |                   |  |                              |  | Chauffeur : SC                                                                                                                                                                          |  |
| ZI DES NOUES DE SEINE                                                    |  |                         |  |                   |  |                              |  | SOUS CENTRAL                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                          |  |                         |  |                   |  |                              |  | Centrale : GOURNAY 01                                                                                                                                                                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                                         |  |                         |  | DECHARGEMENT      |  | DEPART                       |  | RETOUR                                                                                                                                                                                  |  |
| réelle                                                                   |  |                         |  | debut fin         |  | chantier                     |  | centrale                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                          |  |                         |  |                   |  | Quantite Origine : 70.00 m3  |  | <b>CONSEILS DE SECURITE</b><br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
|                                                                          |  |                         |  |                   |  | Quantite Restante : 40.00 m3 |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                          |  |                         |  |                   |  | Livree Reelle : 15.00        |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| Code Formule                                                             |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification     |  | Classe d'exposition(3)       |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                         |  |
| 5JGRAVECIM3D22R                                                          |  | GRAVE CIMENT            |  |                   |  |                              |  | Consistance(7)                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                          |  |                         |  |                   |  |                              |  | S1                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                          |  |                         |  |                   |  |                              |  | Dmax                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                          |  |                         |  |                   |  |                              |  | 22.4                                                                                                                                                                                    |  |
| Ciment(type et classe)                                                   |  |                         |  | Additions(type)   |  | Dosage(C+Ka)(5)              |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                           |  |
| CEM II/C-M(S-L) 42.5                                                     |  |                         |  |                   |  | 0                            |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| Appellation commerciale : GRAVE CIMENT 3% D22.4 CEM II/C CEM II/C 42.5 N |  |                         |  |                   |  | Température :                |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| Mode de livraison :                                                      |  |                         |  |                   |  | N° Grue :                    |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                          |  |                         |  |                   |  | Retour béton                 |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| SERVICES                                                                 |  |                         |  | ADJUVANTS         |  |                              |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                  |  |
| CONTRIBUTION CARBONE                                                     |  |                         |  | 15.00 METRE CUBE  |  |                              |  | Nom:<br><br>Signature du client:                                                                                                                                                        |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE                                            |  |                         |  | 15.00 METRE CUBE  |  |                              |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU                                                |  |                         |  | 15.00 METRE CUBE  |  |                              |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| PRODUCTEUR                                                               |  |                         |  | 15.00 METRE CUBE  |  |                              |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE                                                 |  |                         |  | 15.00 METRE CUBE  |  |                              |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                     |  |                         |  |                   |  |                              |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| Type et quantité:                                                        |  |                         |  |                   |  |                              |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| Demandeur:                                                               |  |                         |  |                   |  |                              |  |                                                                                                                                                                                         |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non