SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006036372	1ere Gachée : 11:13 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 15/10/2026 clau2610148740 Réf. commande(2) :	Zone : ZONE A Véhicule : 743 AB MASS-EY-743-NM Chauffeur : BAMBA BAMBA Centrale : BOBIGNY
Client : C9223800 DTCM 23 B rue de Reims 78500 Sartrouville		Chantier : ROISSY ROISSY EN FRANCE 30 RUE DES BUISSONS 95700 Roissy-en-France	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	DECHARGEMENT fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
12:06	12:38	12:47	12:47	13:24

Quantite Origine : 144.00 m3
Quantite Restante : 118.00 m3
Livree Reelle : 8.00

Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
DTCMC30JXF4S3	BPS	NF	XF4	CL 0,40	S3	20

Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEM II/A-S 42.5 N		0	C30/37

Appellation commerciale : BPS XF4 C30/37 S3 D20 - POMP C CEM II
Température :
N° Grue :
Mode de livraison : Retour béton

SERVICES		ADJUVANTS	LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE	8.00 METRE CUBE	AER 1.10	Nom: DTCM
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE	8.00 METRE CUBE	RP	Signature du client:
Moule eprouvette 11x22	24.00 Unité	SPHRE VISCO FLOW	
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR	8.00 METRE CUBE	800POWER	
CONTRIBUTION ENERGETIQUE	8.00 METRE CUBE	TECHNO 348	

Ajout d'ingrédients sur chantier(9):
Type et quantité:
Demandeur:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non