SYNEOS
BÉTON
18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu
ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 005085849	1ere Gachée : 07:46 (1)	Date : 05/11/2026	MAHE041126105604
	Quantité : 8.00 m3	Réf. commande(2) :	

Zone : ZONE A
Véhicule : 899 MADOUKONE-CP-899-BN
Chauffeur : DIABY DIABY
Centrale : GOURNAY 05

Client : C9227500 EIFFAGE RAIL SAS BU3356
24 ROUTE DES CHARPERAUX
37270 AZAY SUR CHER

Chantier : NOISYSEC5
NOISY LE SEC
20 RUE JEAN JAURES
93130 Noisy-le-Sec

CONSEILS DE SECURITE
en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	DECHARGEMENT fin	DEPART chantier	RETOUR centrale
09:13	09:17	10:00	10:00	10:32

Quantite Origine : 24.00 m3
Quantite Restante : 16.00 m3
Livree Reelle : 8.00

Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
1C35FXF2ROYCALC	BPS		XF2	CL 0,65	S3	14

Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEM III/A 42.5 N LH		0	C35/45

Appellation commerciale : BPS NF 206/CN C35/45 S3 D14 CE CEM III/A 42.5 N LH PM-ES
Température :
N° Grue :
Mode de livraison : Retour béton

SERVICES		ADJUVANTS	LIVRAISON RECEPTIONNEE
	1.00	AER 1.10	Nom: EIFFAGE RAIL SAS BU3356
CONTRIBUTION CARBONE	8.00 METRE CUBE	TECHNO 348	Signature du client:
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE	8.00 METRE CUBE		
Désactivant BIDON 10l	3.00		
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR	8.00 METRE CUBE		
SIKAPUMP	8.00 METRE CUBE		
LAVAGE POMPE EXTERIEURE	1.00 FORFAIT		
CONTRIBUTION ENERGETIQUE	8.00 METRE CUBE		

Ajout d'ingrédients sur chantier(9):
Type et quantité:
Demandeur:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF DTU 21;ou BCP(Béton à composition prescrite sur étude)ou BICP(Béton d'ingénieurie à Composition Prescrite.
(7) pour les BCP ou BICP,suivant la spécification,consistance en terme de classe ou de valeur cible,ou rapport E/C.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non